

Название коллекции	SPRINT PRO
Класс применения	32
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2)	1.8
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя)	0.4
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529)	2.7+/- 0.1
Дополнительное защитное покрытие	EXTREME PROTECTION
Класс пожарной опасности (ФЗ-123)	КМ2
Безопасность материала (сертификаты)	Да
Намотка стандартного рулона, м	23
Ширины в действующей коллекции, м	1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4
Водопоглощение поверхностное, г/100см ² , не более (ГОСТ 11529)	≤ 0.4
Использование для теплых полов	возможно, макс.+27°C
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918)	высокая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581)	высокая
Цветостойчивость к воде (ISO 105-E01)	да
Истираемость, г/кв.м.	≤ 25
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1)	≤ 0.1
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529)	≤ 0.4
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м. • К, не более (ГОСТ 25609)	норма 12 (факт 21,7**)
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210)	норма 18 (факт 6**)
Срок службы, лет	15***