

Название коллекции	CAPRICE
Класс применения	23
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2)	3,0
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя)	0,25
Ширины в действующей коллекции, м	2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м
Намотка стандартного рулона, м	30, 25 (4м)
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529)	1,95
Дополнительное защитное покрытие	EXTREME PROTECTION
Класс пожарной опасности (ФЗ-123)	КМ 5
Безопасность материала (сертификаты)	Да
Устойчивость к воздействию влаги	устойчиво
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918)	средняя устойчивость
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков (ISO 16581)	средняя устойчивость
Цветостойчивость к воде (ISO 105-E01)	да
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529)	норма ≤ 30
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1)	норма ≤ 1.40
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529)	норма ≤ 1,2
Использование для теплых полов	возможно, макс.+27°C
Срок службы, лет	15***